



Contacte con su distribuidor para las manchas rebeldes. Si usted tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con su distribuidor local. Usted siempre puede llamar a nuestra oficina central en Bélgica. Par-ky NV, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgium - +32 (0)56/528840 - www.par-ky.com



## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PAR-KY PRO

Estimado cliente,

Le damos las gracias por comprar nuestros pisos Par-ky de madera chapada. Es esencial que lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar la instalación.

### MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN

- martillo
- cinta resistente a la humedad
- lápiz
- Bloque para golpear • (\*)
- Espaciadores(\*)
- Barra de ajuste • (\*)
- Segueta

(\*) Disponibles en el kit Par-ky de instalación

No utilice pegamento, tornillos o clavos, durante la instalación.

Observación:

Nunca golpee directamente los paneles con un martillo. Utilice siempre un bloque Par-ky para golpear para así proteger los bordes de los paneles (figura 2).

### CALEFACCIÓN RADIANTE (FOTO 3)

Los pisos Par-ky se pueden instalar sobre calefacción radiante. Siga las instrucciones del fabricante de la calefacción. La calefacción radiante, no debe exceder 27 °C.

### PREPARACIÓN

1. Ponga las cajas de piso Par-ky en el sitio donde va a ser instalado 24 horas antes de la instalación. Coloque los paquetes en el centro de la sala, y no contra una pared. Abra los paquetes justo antes de la instalación. Compruebe cada panel con cuidado. No instale paneles con defectos. (foto 4 y 5)

Observación:

Los pisos de chapa de madera son un producto natural y por lo tanto único, no habrá 2 paneles que sean idénticos. Pequeñas variaciones en el color y la estructura son normales. Pequeñas marcas naturales, tales como nudos y vetas minerales son toleradas y no tienen ningún efecto sobre la calidad del suelo.

Contacte con su distribuidor para las manchas rebeldes. Si usted tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con su distribuidor local. Usted siempre puede llamar a nuestra oficina central en Bélgica. Par-ky NV, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgium - +32 (0)56/528840 - [www.par-ky.com](http://www.par-ky.com)



Los paneles Par-ky no tienen que ser mezclados. Debido al método de producción único de Par-ky los grupos se mezclan de forma automática que se traduce en un aura consistente.

2. Los defectos en la placa sobre la cual se va a instalar el piso se deben subsanar. La placa debe estar:

- Limpia y libre de polvo.
- Firme, sin partículas sueltas.
- Nivelada. La diferencia máxima en altura es de 5 mm en un espacio de 3 metros.
- Seca. Menos de 2,5% de humedad en el hormigón o el 10% de humedad en los tableros de madera terciada de soporte.

En principio, Par-ky se puede instalar sobre cualquier superficie que sea sólida y firme (imagen 6 y 7)

3. Las circunstancias ideales para su montaje son una temperatura entre 16 °C y 21 °C y una humedad atmosférica entre 40% y 60%.

4. Manto Bajo piso

Coloque un manto flotante antes de la instalación de un piso Pro o Lounge de Par-ky, ya sea una espuma de 2 mm Par-ky o un reductor de sonido de 3.6 mm que presta una reducción de 23 dB. Suba el manto 10 cm sobre el muro para evitar la humedad en el piso (utilizar una hoja de plástico en el caso de alu-suelo radiante). (Imagen 8)

### **DISPOSICIÓN DE LA INSTALACIÓN (Imagen 9 y 10)**

Le recomendamos que instale el piso hacia la luz o en la dirección de la pared más larga (cuadros 9 y 10)

Observación:

Algunas especies de madera son sensibles a las variaciones de color bajo la influencia de la luz UV. Se trata de un fenómeno natural por el cual los colores se oscurecen o aclaran en el transcurso del tiempo.

### **INSTALACIÓN**

1. General (foto 11,12 y 13)

Par-ky utiliza el sistema Uniclic para la instalación de pisos flotantes sin adhesivo. Los paneles se mantienen unidos mediante el uso de un sistema de macho y hembra tipo clic. Este sistema es rápido y perfecto.

Contacte con su distribuidor para las manchas rebeldes. Si usted tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con su distribuidor local. Usted siempre puede llamar a nuestra oficina central en Bélgica.  
Par-ky NV, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgium - +32 (0)56/528840 - [www.par-ky.com](http://www.par-ky.com)



Utilice la barra de ajuste Par-ky en caso de que no pueda utilizar el bloque para golpear y el martillo. En el borde corto, dar golpecitos, uno tras otro. No le dé un golpe duro para evitar daños.

Cuando se utiliza la barra de ajuste en el borde largo, golpee el panel en varias ocasiones. Comenzar a golpear suavemente al final del panel hasta que el panel haga clic y repita este proceso cada 30 cm hasta que todo el panel se haga clic.

Par-ky es un piso de madera real. Se debe prever la expansión suficiente en el contorno de todas las paredes, las tuberías de calefacción y todos los obstáculos (tales como marcos de puertas). La expansión mínima es de 10 mm o 1 mm por metro.

Las juntas de dilatación se pueden cubrir con zócalos fijados a la pared, nunca al suelo. Para pisos más largos o más anchos de 10 m se debe utilizar un perfil. T. (foto 13)

Para la instalación, es mejor empezar en el ángulo izquierdo de la habitación. La forma más sencilla de instalar el suelo es poner la lengua (A) en la ranura (B). (Figura 12)

## 2. La primera fila (foto 14,15,16 y 17)

Cortar la lengüeta del primer panel, tanto en el lado corto como el largo. Ponga este panel en el ángulo izquierdo de la habitación. Para los otros paneles de la primera fila, sólo se corta la lengüeta del borde largo (Figura 14). Prever una junta de dilatación de 10 mm mediante el uso de los espaciadores del kit de instalación. Ponga la primera fila contra la pared y asegúrese de que tiene una expansión de 10 mm en todas partes (Figura 15).

Utilice el resto del panel de la primera fila para iniciar la segunda fila. (La longitud mínima es de 20 cm) (Foto 16)

Continuar la segunda fila con un panel completo. En primer lugar, haga clic en el borde largo en la fila 1. Asegúrese de que la distancia hasta el primer panel de la fila 2 es de aproximadamente 6mm. Golpee este panel suavemente para encajarlo al primer panel usando el bloque de golpear del kit de instalación (figura 17).

Continuar de acuerdo con esta metodología, hasta la última fila. Más información en el punto 3.

### Observación:

Nunca se deben montar 2 paneles golpeando una sola vez.

## 3. La última fila (foto 18)

Dejar de nuevo una junta de dilatación de 10 mm entre el último panel y la pared. Corte los paneles de la última fila a la longitud adecuada. Para hacer clic en los paneles en la penúltima fila, utilizar la



barra de metal de ajuste del kit de instalación (foto 18)

#### 4. Marcos de las puertas (foto 19 y 20)

Corte los paneles y asegúrese de dejar una junta de dilatación de 10mm alrededor del marco. Utilice la barra de ajuste en caso de que no sea posible hacer clic en el panel (Figura 19 y 20)

#### 5. Tubos de calefacción (Foto 21 y 22)

Revise cuidadosamente la foto, verá la manera de cortar un panel Par-ky. Es importante seguir las instrucciones para obtener un resultado atractivo. Alrededor de las tuberías puede sellar la dilatación del piso con silicona. Es importante que la junta de dilatación se cierre para evitar la humedad en el piso Par-ky (Foto 21 y 22).

#### 6. El acabado

Debido a que el suelo se instala sin pegamento, se puede caminar sobre él inmediatamente después de terminar la instalación. Retire todos los bloques espaciadores e instale los zócalos. Nunca fije los zócalos al piso, solamente a la pared. El piso tiene que expandirse y contraerse debajo del zócalo. Cuando no se usa un zócalo se puede ocultar la dilatación contra el muro rellenándola con silicona. En general, el piso tiene que estar terminado para evitar la penetración de humedad.

### **MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN**

Para una protección óptima de su piso Par-ky (foto 24 y 25)

- Coloque piezas de fieltro bajo las patas de las sillas
- Ponga un cubre alfombra de protección bajo las sillas de rodachinas.
- Coloque un felpudo si el piso está instalado en la entrada.

Utilice el Limpiador Par-ky para mantener el piso Par-ky. El Limpiador Par-ky elimina la suciedad sin dañar la laca y le da a su piso un aspecto agradable.

Contacte con su distribuidor para las manchas rebeldes.